LA NOSTRA SELEZIONE DI ARTICOLI PROFESSIONALI PER IL

MONTAGGIO

CONTRAPPESI A MOLLA PER VETTURA

Contrappeso a molla per cerchi in ferro mod. 84U

Codice	Descrizione	Peso	Quantità
1084Z005	Contrappeso Perfect a molla per cerchi in ferro in zinco non rivestito.	5 g	100 pz/sc
1084Z010		10 g	100 pz/sc
1084Z015		15 g	100 pz/sc
1084Z020		20 g	100 pz/sc
1084Z025		25 g	100 pz/sc
1084Z030		30 g	100 pz/sc
1084Z035		35 g	50 pz/sc
1084Z040		40 g	50 pz/sc
1084Z045		45 g	50 pz/sc
1084Z050		50 g	50 pz/sc

Contrappeso a molla per cerchi in ferro mod. 84

Codice	Descrizione	Peso	Quantità
1084ZR05	Contrappeso Perfect a molla per cerchi in ferro in zinco rivestito.	5 g	100 pz/sc
1084ZR10		10 g	100 pz/sc
1084ZR15		15 g	100 pz/sc
1084ZR20		20 g	100 pz/sc
1084ZR25		25 g	100 pz/sc
1084ZR30		30 g	100 pz/sc
1084ZR35		35 g	50 pz/sc
1084ZR40		40 g	50 pz/sc
1084ZR45		45 g	50 pz/sc
1084ZR50		50 g	50 pz/sc

Contrappeso a molla per cerchi in ferro mod. S2			
Codice	Descrizione	Peso	Quantità
10S20005	Contrappeso italmatic a molla per cerchi in ferro in zinco non rivestito.	5 g	100 pz/sc
10S20010		10 g	100 pz/sc
10S20015		15 g	100 pz/sc
10S20020		20 g	100 pz/sc
10S20025		25 g	100 pz/sc
10S20030		30 g	100 pz/sc
10S20035		35 g	50 pz/sc
10S20040		40 g	50 pz/sc
10S20045		45 g	50 pz/sc
10S20050		50 g	50 pz/sc

Contrappeso a molla per cerchi in lega mod. ZG6			
Codice	Descrizione	Peso	Quantità
10ZG6005	Contrappeso Remog a molla per cerchi in lega in zinco non rivestito.	5 g	100 pz/sc
10ZG6010		10 g	100 pz/sc
10ZG6015		15 g	100 pz/sc
10ZG6020		20 g	100 pz/sc
10ZG6025		25 g	100 pz/sc
10ZG6030		30 g	100 pz/sc
10ZG6035		35 g	50 pz/sc
10ZG6040		40 g	50 pz/sc
10ZG6045		45 g	50 pz/sc
10ZG6050		50 g	50 pz/sc

Contrappeso a molla per cerchi in lega mod. 62			
Codice	Descrizione	Peso	Quantità
1062Z005	Contrappeso Perfect a molla per cerchi in lega in zinco rivestito.	5 g	100 pz/sc
1062Z010		10 g	100 pz/sc
1062Z015		15 g	100 pz/sc
1062Z020		20 g	100 pz/sc
1062Z025		25 g	100 pz/sc
1062Z030		30 g	100 pz/sc
1062Z035		35 g	50 pz/sc
1062Z040		40 g	50 pz/sc
1062Z045		45 g	50 pz/sc
1062Z050		50 g	50 pz/sc

Contrappeso a molla per cerchi in lega mod. ST			
Codice	Descrizione	Peso	Quantità
10ST0005	Contrappeso Italmatic a molla per cerchi in lega in zinco non rivestito.	5 g	100 pz/sc
10ST0010		10 g	100 pz/sc
10ST0015		15 g	100 pz/sc
10ST0020		20 g	100 pz/sc
10ST0025		25 g	100 pz/sc
10ST0030		30 g	100 pz/sc
10ST0035		35 g	50 pz/sc
10ST0040		40 g	50 pz/sc
10ST0045		45 g	50 pz/sc
10ST0050		50 g	50 pz/sc

Contrappeso a molla per cerchi in ferro mod. 164			
Codice	Descrizione	Peso	Quantità
10164005	Contrappeso Hofmann a molla per cerchi in ferro veicoli trasporto leggero (Ford Transist, Mercedes Sprinter, VW Crafter) in zinco rivestito. Ricambio originale Mercedes.	5 g	100 pz/sc
10164010		10 g	100 pz/sc
10164015		15 g	100 pz/sc
10164020		20 g	100 pz/sc
10164025		25 g	100 pz/sc
10164030		30 g	100 pz/sc
10164035		35 g	50 pz/sc
10164040		40 g	50 pz/sc
10164045		45 g	50 pz/sc
10164050		50 g	50 pz/sc
10164055		55 g	50 pz/sc
10164060		60 g	50 pz/sc

Contrappeso adesivo mod. 397U			
Codice	Descrizione	Peso	Quantità
10K97060	Barretta adesiva Perfect in acciaio zincato. Finger Lift - Blue tape. 12 x 5 g. Altezza 3,8 mm incluso il nastro, larghezza 19 mm.	60 g	100 pz/sc



Contrappeso adesivo mod. 398U			
Codice	Descrizione	Peso	Quantità
10K98060	Barretta adesiva Perfect in acciaio zincato. Finger Lift - Blue tape. 4 x 5 g - 4 x 10 g. Altezza 3,8 mm incluso il nastro, larghezza 19 mm.	60 g	100 pz/sc

Contrappeso adesivo mod. FR97P			
Codice	Descrizione	Peso	Quantità
10FR97P60	Barretta adesiva Italmatic in acciaio rivestito grigio. Finger Lift - Paper tape. 12 x 5 g. Altezza 3,8 mm incluso il nastro, larghezza 19 mm.	60 g	100 pz/sc



Contrappeso adesivo mod. FR98P			
Codice	Descrizione	Peso	Quantità
10FR98P60	Barretta adesiva Italmatic in acciaio rivestito grigio. Finger Lift - Paper tape. 4 x 5 g - 4 x 10 g. Altezza 3,8 mm incluso il nastro, larghezza 19 mm.	60 g	100 pz/sc



Contrappeso adesivo mod. 397B			
Codice	Descrizione	Peso	Quantità
10K97N60	Barretta adesiva Perfect in acciaio rivestito nero. Finger Lift - Blue tape. 12 x 5 g. Altezza 3,8 mm incluso il nastro, larghezza 19 mm.	60 g	100 pz/sc

Contrappeso adesivo mod. 398B		
Codice	Descrizione	Quantità
10K98N60	Barretta adesiva Perfect in acciaio rivestito nero. Finger Lift - Blue tape. 4 x 5 g - 4 x 10 g. Altezza 3,8 mm incluso il nastro, larghezza 19 mm.	1 pz/sc

Contrappeso adesivo mod. F97A

Codice	Descrizione	Quantità
10F97A60	Barretta adesiva Italmatic in acciaio rivestito antracite. Finger Lift - Blue tape. 12 x 5 g. Altezza 3,8 mm incluso il nastro, larghezza 19 mm.	1 pz/sc

Contrappeso adesivo mod. 310G

Codice	Descrizione	Peso	Quantità
10FE310G	Barrettone adesivo in acciaio rivestito grigio. Suv - fuoristrada. Finger Lift - Blue tape. 12 x 10 g. Altezza 4,5 mm incluso il nastro, larghezza 26 mm.	120 g	50 pz/sc



Contrappeso adesivo mod. 310N

Codice	Descrizione	Peso	Quantità
10FE310N	Barrettone adesivo in acciaio rivestito nero. Suv - fuoristrada. Finger Lift - Blue tape. 12 x 10 g. Altezza 4,5 mm incluso il nastro, larghezza 26 mm.	120 g	50 pz/sc

Contrappeso adesivo mod. 397UR			
Codice	Descrizione	Peso	Quantità
10397UR0	Contrappeso adesivo continuo Perfect in acciaio zincato con 1000 segmenti da 5 g. Finger Lift - Blue tape. Altezza 3,8 mm incluso il nastro, larghezza 19 mm.	5 kg	1 rullo

Contrappeso adesivo mod. 397R			
Codice	Descrizione	Peso	Quantità
10397R00	Contrappeso adesivo continuo Perfect in acciaio rivestito grigio con 1000 segmenti da 5 g. Finger Lift - Blue tape. Altezza 3,8 mm incluso il nastro, larghezza 19 mm.	5 kg	1 rullo

Contrappeso adesivo mod. 397B			
Codice	Descrizione	Peso	Quantità
10397RB0	Contrappeso adesivo continuo Perfect in acciaio rivestito nero con 1000 segmenti da 5 g. Finger Lift - Blue tape. Altezza 3,8 mm incluso il nastro, larghezza 19 mm.	5 kg	1 rullo

Contrappeso adesivo mod. 355

Codice	Descrizione	Peso	Quantità
10355050	Contrappeso adesivo continuo Hofmann in acciaio rivestito grigio con 1000 segmenti da 5 g. Finger Lift - Speedliner tape. Altezza 3,8 mm incluso il nastro, larghezza 19 mm.	5 kg	1 rullo

Contrappeso adesivo mod. 355B

Codice	Descrizione	Peso	Quantità
10355053	Contrappeso adesivo continuo Hofmann in acciaio rivestito nero con 1000 segmenti da 5 g. Finger Lift - Speedliner tape. Altezza 3,8 mm incluso il nastro, larghezza 19 mm.	5 kg	1 rullo

Speedcut

Codice	Descrizione	Peso	Quantità
10023150	Speciale supporto per i contrappesi adesivi in rullo Hofmann mod. 355 e mod. 355B. Scala di misurazione integrata ed innovativo sistema di taglio della barretta.	5 kg	1 rullo

TECNOLOGIA SPEEDLINER

Il nastro con tecnologia Speedliner è un brevetto esclusivo Hofmann che permette la rimozione del nastro senza lasciare residui sul cerchio.
Montato su tutta la linea premium, permette di risparmiare tempo e denaro.
Ha una struttura formata da 5 strati.
Uno speciale film di rinforzo intermedio con eccezzionali proprietà antistrappo garantisce una forte coesione all'interno della struttura adesiva.
Grazie a questa struttura adesiva la rimozione del peso risulta molto più semplice: eventuali redisui di schiuma ri attaccano alla pellicola di rinforzo e il peso adesivo può essere rimosso senza lasciare tracce.
Con questa tecnologia anche i lavori di pulizia con raschietti e solventi chimici appartengono al passato.
Il nastro è dotato di una perforazione che permette di separare i singoli mattoncini senza l'ausilio di nessun attrezzo.
il Finger Lift di 3 millimetri consente inoltre una facile rimozione del liner dal nastro.
L'adesivo è stato ottimizzato in linea con le specifiche HOFMANN POWER WEIGHT.
Presenta una presa iniziale più elevata e raggiunge la sua massima forza adesiva finale ancora più velocemente di prima.
Questo garantisce la tenuta del peso adesivo anche su cerchi non perfettamente puliti.





ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE DI PESI A MOLLA E PESI ADESIVI

1 - SELEZIONE DEL PESO ADEGUATO

Prima del montaggio selezionare il peso adatto in base alla forma e alla struttura del cerchio. Disporre il peso e verificarne l'adeguatezza.

2 - DISPOSIZIONE DEL PESO SUL CERCHIO

Disporre il peso sul punto corretto dello sbilanciamento. Prima di applicare il peso col martello, disporre la clip a contatto col bordo del cerchio.

3 - APPLICAZIONE DEL PESO

Orientare il peso in modo corretto ed applicarlo con il martello. Per non danneggiare il contrappeso, applicarlo con un massimo di due colpi forti.

4 - VERIFICA DELLA SEDE DEL PESO

Dopo aver installato il contrappeso a molla, si consiglia di controllare ancora una volta la stabilità della sua sede.

A - OPERAZIONI PREPARATORIE

Accertarsi che la temperatura di cerchi, pesi ed ambiente sia almeno 16°. Pulire la superficie con un detergente adeguato per evitare residui solidi e siliconici.

B - ADATTAMENTO DEL PESO AL CERCHIO

Adattare il peso al raggio del cerchio con la pellicola protettiva. Il raggio del corpo del peso e il cerchione devono trovarsi almeno in posizioni parallele.

C - DISTACCO DELLA PELLICOLA

Dopo aver adattato il peso al raggio del cerchio, rimuovere la pellicola protettiva dal nastro adesivo. Accertarsi di non toccare il nastro adesivo prima dell'applicazione.

D - MONTAGGIO DEL PESO

A questo punto premere il peso contro il cerchio, dal centro in direzione del bordo esterno. La pressione dovrebbe essere di almeno 100 kpa.

LE 6 POSSIBILITÀ DI BILANCIAMENTO



Possibilità 1

POSSIBILITÀ DI BILANCIAMENTO 1

Bilanciatura con l'impiego di pesi a molla su entrambi i lati. Con questo tipo di soluzione è necessaria una massa minima per consentire il bilanciamento. Applicato dalla maggior parte dei produttori di auto.



Possibilità 2

POSSIBILITÀ DI BILANCIAMENTO 2

Bilanciatura con l'impiego di pesi adesivi su entrambi i lati. I pesi vengono incollati sul lato interno o esterno nelle posizioni più esterne.



Possibilità 3

POSSIBILITÀ DI BILANCIAMENTO 3

Entrambi i pesi adesivi vengono incollati su lato interno del cerchio. Il livello di bilanciamento esterno viene in questo caso trasferito verso l'interno, dietro i raggi.



Possibilità 4

POSSIBILITÀ DI BILANCIAMENTO 4

Il peso esterno viene spostato verso l'interno e il peso adesivo viene applicato sul cerchio nell'area del disco freno. Sul bordo interno del cerchio si fissa un peso a molla.



Possibllità 5

POSSIBILITÀ DI BILANCIAMENTO 5

Sul lato esterno del cerchio si utilizza un peso adesivo. L'incollaggio avviene nella posizione più esterna. Sul bordo interno del cerchio si utilizza un peso a molla.



Possibilità 6

POSSIBILITÀ DI BILANCIAMENTO 6

Sul lato esterno del cerchio si utilizza, sul bordo, un peso a molla incorporata o separata. Sul lato interno si utilizza un peso adesivo. Il peso viene incollato nella posizione esterna all'interno del disco.

Contrappeso a molla mod. B33			
Codice	Descrizione	Peso	Quantità
10B33050	Contrappeso tubeless a molla in piombo.	50 g	10 pz/sc
10B33075		75 g	10 pz/sc
10B33100		100 g	10 pz/sc
10B33150		150 g	10 pz/sc
10B33200		200 g	10 pz/sc
10B33250		250 g	10 pz/sc
10B33300		300 g	10 pz/sc

Contrappeso adesivo mod. F15100			
Codice	Descrizione	Peso	Quantità
10F15100	Barretta adesiva in piombo. 4 x 25 g. Altezza 6 mm, larghezza 19 mm.	100 g	50 pz/sc

Contrappeso adesivo mod. F30200			
Codice	Descrizione	Peso	Quantità
10F30200	Barretta adesiva in piombo. 4 x 50 g. Altezza 9 mm, larghezza 25 mm.	200 g	25 pz/sc

Polvere di equilibratura mod. 504			
Codice	Descrizione	Peso	Quantità
10504800	Polvere di equilibratura Hofmann per autocarro con Fushion Technology fornita in secchiello con misurino dosatore. Vantaggi: equilibratura rapida e facile, risparmio di carburante, maggiore durata dei pneumatici, testato tpms, maggior comfort di guida, eco compatibile.	8 kg	1 pz/sc

COME FUNZIONA LA POLVERE DI EQUILIBRATURA

In una ruota in movimento, grazie alla forza centrifuga, la polvere si distribuisce sulle pareti del pneumatico in modo uniforme. La polvere si deposita automaticamente nel punto opposto allo squilibrio, compensandolo e riducendo le vibrazioni. Si muove liberamente all'interno del pneumatico, adattandosi alle variazioni degli squilibri, della velocità o delle condizioni stradali, riducendo le vibrazioni e garantendo un'esperienza di guida migliore. FUSHION TECHNOLOGY è composta da granuli rossi, più grandi, che si concentrano nel centro del pneumatico e compensano l'equilibrio statico e da granuli blu, più piccoli, che si muovono verso l'esterno e riducono l'oscillazione della ruota causata dallo squilibrio dinamico.

HOFMANN® POWER WEIGHT

504

BALANCING COMPOUND APPLICATION GUIDE

295 / 75 R 22.5
A B

= 2 oz | 57 g

TPMS SAFE TESTED

A	B	
31/10,5	15	2
225/75	16	2
245/75	16	2
255/75	16	2
265/75	16	3
215/65	16	2
235/65	16	2
245/70	17	2
255/70	17	2
285/70	17	3
245/75	17	2
235/80	17	2
215/70	17,5	2
235/70	17,5	2
245/70	17,5	2
265/70	17,5	3
315/70	17,5	4
205/75	17,5	2
215/75	17,5	2
225/75	17,5	2
235/75	17,5	3
245/75	17,5	3
205/80	17,5	3
225/80	17,5	3
315/80	17,5	5
225/90	17,5	3
6	17,5	2
8,5	17,5	2
9	17,5	3
9,5	17,5	3
10	17,5	4
275/55	18	3

A	B	
265/70	18	2
275/70	18	3
385/55	19,5	6
255/60	19,5	3
385/65	19,5	6
225/70	19,5	4
245/70	19,5	3
265/70	19,5	3
275/70	19,5	4
285/70	19,5	4
295/70	19,5	4
305/70	19,5	5
315/70	19,5	5
275/65	20	3
405/70	20	8
375/75	20	8
425/75	20	9
275/80	20	5
335/60	20	6
475/60	20	12
365/65	20	8
395/65	20	9
10,5	20	5
12,5	20	6
14,5	20	8
24	20,5	5
495/45	22,5	9
355/50	22,5	6
435/50	22,5	8
445/50	22,5	8
455/50	22,5	8
385/55	22,5	6

A	B	
285/60	22,5	5
295/60	22,5	5
305/60	22,5	5
315/60	22,5	5
500/60	22,5	12
385/65	22,5	8
425/65	22,5	9
445/65	22,5	9
255/70	22,5	4
265/70	22,5	4
275/70	22,5	5
305/70	22,5	5
315/70	22,5	5
295/75	22,5	6
315/75	22,5	6
345/75	22,5	6
350/75	22,5	7
445/75	22,5	10
255/80	22,5	4
275/80	22,5	5
295/80	22,5	6
315/80	22,5	6
11	22,5	5
12	22,5	6
13	22,5	8
405/70	24	10
445/70	24	11
455/70	24	12
495/70	24	12
285/75	24,5	6
11	24,5	6

ALSO AVAILABLE:



PN 0401-5234-001

PN 0401-5234-002

PN 0401-0025-018

Contrappeso adesivo moto mod. 706			
Codice	Descrizione	Peso	Quantità
10K06040	Barretta adesiva Hofmann in piombo. 8 x 5 g. Altezza 4,8 mm incluso il nastro, larghezza 10 mm. Nastro Speedliner.	40 g	50 pz/sc



Contrappeso adesivo moto mod. 706 nero			
Codice	Descrizione	Peso	Quantità
10K06N40	Barretta adesiva Hofmann in piombo. 8 x 5 g. Altezza 4,8 mm incluso il nastro, larghezza 10 mm. Nastro Speedliner.	40 g	50 pz/sc



Contrappeso adesivo moto mod. 706 arancio			
Codice	Descrizione	Peso	Quantità
10K06A40	Barretta adesiva Hofmann in piombo. 8 x 5 g. Altezza 4,8 mm incluso il nastro, larghezza 10 mm. Nastro Speedliner.	40 g	50 pz/sc



Contrappeso adesivo moto mod. 706 verde			
Codice	Descrizione	Peso	Quantità
10K06V40	Barretta adesiva Hofmann in piombo. 8 x 5 g. Altezza 4,8 mm incluso il nastro, larghezza 10 mm. Nastro Speedliner.	40 g	50 pz/sc



Contrappeso adesivo moto mod. 706 cromato			
Codice	Descrizione	Peso	Quantità
10K06C40	Barretta adesiva Hofmann in piombo. 8 x 5 g. Altezza 4,8 mm incluso il nastro, larghezza 10 mm. Nastro Speedliner.	40 g	50 pz/sc

Contrappeso adesivo moto mod. 715			
Codice	Descrizione	Peso	Quantità
10715050	Barretta adesiva Italmatic in piombo. 7 x 5 g - 6 x 2,5 g. Altezza 7mm incluso il nastro, larghezza 11 mm.	50 g	100 pz/sc

Contrappeso adesivo moto mod. 3525A grigio			
Codice	Descrizione	Peso	Quantità
103525G	Barretta adesiva in acciaio. 6 x 5 g - 6 x 2,5 g. Altezza 4,8 mm incluso il nastro, larghezza 12 mm. Peso 45 g.	45 g	50 pz/sc

Contrappeso adesivo moto mod. 3525B blu			
Codice	Descrizione	Peso	Quantità
103525B	Barretta adesiva in acciaio. 6 x 5 g - 6 x 2,5 g. Altezza 4,8 mm incluso il nastro, larghezza 12 mm. Peso 45 g.	45 g	50 pz/sc

Contrappeso adesivo moto mod. 3525G oro			
Codice	Descrizione	Peso	Quantità
103525G	Barretta adesiva in acciaio. 6 x 5 g - 6 x 2,5 g. Altezza 4,8 mm incluso il nastro, larghezza 12 mm. Peso 45 g.	45 g	50 pz/sc

Contrappeso adesivo moto mod. 3525H arancio			
Codice	Descrizione	Peso	Quantità
103525H	Barretta adesiva in acciaio. 6 x 5 g - 6 x 2,5 g. Altezza 4,8 mm incluso il nastro, larghezza 12 mm. Peso 45 g.	45 g	50 pz/sc

Contrappeso adesivo moto mod. 3525N nero			
Codice	Descrizione	Peso	Quantità
103525N	Barretta adesiva in acciaio. 6 x 5 g - 6 x 2,5 g. Altezza 4,8 mm incluso il nastro, larghezza 12 mm. Peso 45 g.	45 g	50 pz/sc

Contrappeso adesivo moto mod. 3525R rosso			
Codice	Descrizione	Peso	Quantità
103525R	Barretta adesiva in acciaio. 6 x 5 g - 6 x 2,5 g. Altezza 4,8 mm incluso il nastro, larghezza 12 mm. Peso 45 g.	45 g	100 pz/sc

Contrappeso adesivo moto mod. 3525V verde			
Codice	Descrizione	Peso	Quantità
103525V	Barretta adesiva in acciaio. 6 x 5 g - 6 x 2,5 g. Altezza 4,8 mm incluso il nastro, larghezza 12 mm. Peso 45 g.	45 g	100 pz/sc

Contrappeso adesivo moto mod. 3525W bianco			
Codice	Descrizione	Peso	Quantità
103525W	Barretta adesiva in acciaio. 6 x 5 g - 6 x 2,5 g. Altezza 4,8 mm incluso il nastro, larghezza 12 mm. Peso 45 g.	45 g	100 pz/sc

Contrappeso adesivo mod. moto K13			
Codice	Descrizione	Peso	Quantità
10K13060	Barretta adesiva Perfect in piombo. 4 x 5 g - 4 x 10 g. Altezza 3,8 mm incluso il nastro, larghezza 18 mm.	60 g	100 pz/sc

Non conforme alla direttiva UE 2000/53/CE sui veicoli fuori uso e quindi non può essere utilizzato nell'ambito di questa direttiva UE sui veicoli delle classi M1 e N1.

Contrappeso adesivo mod. moto K3			
Codice	Descrizione	Peso	Quantità
10K03060	Barretta adesiva Perfect in piombo. 4 x 5 g - 4 x 10 g. Altezza 5 mm incluso il nastro, larghezza 15 mm.	60 g	100 pz/sc

Non conforme alla direttiva UE 2000/53/CE sui veicoli fuori uso e quindi non può essere utilizzato nell'ambito di questa direttiva UE sui veicoli delle classi M1 e N1.

CONTRAPPESI PER MOTO

Contrappeso ruote a raggi mod. B39			
Codice	Descrizione	Peso	Quantità
10B39010	Contrappeso moto in piombo per ruote a raggi. (available on demand).	10 g	50 pz/sc
10B39015		15 g	50 pz/sc
10B39020		20 g	50 pz/sc
10B39025		25 g	50 pz/sc
10B39030		30 g	50 pz/sc

ACCESSORI MONTAGGIO

Pinza per contrappesi		
Codice	Descrizione	Quantità
2310599H	Pinza standard con cappuccio di protezione e impugnatura rivestita in gomma.	1 pz/sc

Raschietto rimozione contrappesi		
Codice	Descrizione	Quantità
23060892	Attrezzo per la rimozione dei contrappesi adesivi, in robusto materiale plastico.	1 pz/sc

Protezione bordo cerchio		
Codice	Descrizione	Quantità
23030045A	Protezione in plastica per proteggere il bordo del cerchio in lega durante la fase di smontaggio.	1 pz/sc

Fodero leva smontagomme		
Codice	Descrizione	Quantità
23430050	Fodero in plastica per leva smontagomme da 20 pollici. Utilizzato per non rovinare il cerchio in lega durante la fase di smontaggio.	1 pz/sc

Pinza per copribulloni ruota		
Codice	Descrizione	Quantità
23153700	Pinza per la rimozione dei copribulloni ruota. Punta sagomata per allentare e fissare i copribulloni in plastica. Impugnatura ergonomica.	1 pz/sc

Mola rimozione adesivo con perno		
Codice	Descrizione	Quantità
23R11290	Disco in gomma Ø 87 mm per la rimozione dei residui di colla e plastica espansa sui cerchi. Gambo attacco diametro 6 mm. Da utilizzarsi a max 4000 giri.	1 pz/sc

Mola rimozione adesivo con filetto		
Codice	Descrizione	Quantità
23R11290F	Disco in gomma Ø 87 mm per la rimozione dei residui di colla e plastica espansa sui cerchi. Gambo filettato. Da utilizzarsi a max 4000 giri.	1 pz/sc

Mola rimozione adesivo dentata		
Codice	Descrizione	Quantità
23R11290D	Disco in gomma Ø 87 mm per la rimozione dei residui di colla e plastica espansa sui cerchi. Profilo dentato per miglior raffreddamento della mola. Gambo filettato. Da utilizzarsi a max 4000 giri.	1 pz/sc

Pennello manico legno 300 mm.		
Codice	Descrizione	Quantità
23025002	Pennello rotondo con manico in legno. Diametro 51,5 - lunghezza 300 mm.	1 pz/sc

Pennello rettangolare

Codice	Descrizione	Quantità
23029575	Pennello rettangolare. Misura 60 X 15 - setola 51 mm.	1 pz/sc
23029576	Pennello rettangolare. Misura 70 X 15 - setola 51 mm.	1 pz/sc

Pennello ovale

Codice	Descrizione	Quantità
23129345	Pennello ovale misura 12. Ghiera 37 x 40 - setola 57 mm.	1 pz/sc
23129346	Pennello ovale misura 14. Ghiera 42 x 45 - setola 57 mm.	1 pz/sc

Torretta in nylon TPR

Codice	Descrizione	Quantità
99SE8314813	Torretta in nylon per cerchi in lega. Interasse fori 70 mm, centro - centro. Per smontagomme Sice e compatibili.	1 pz/sc

Torretta in nylon TPA-W

Codice	Descrizione	Quantità
99SE811400330	Torretta in nylon per cerchi in lega. Interasse fori 70 mm, centro - centro. Nuovo tipo con “invito” per il pneumatico per facilitare montaggio e smontaggio. Per smontagomme Sice e compatibili.	1 pz/sc

Torretta in nylon TP-01

Codice	Descrizione	Quantità
99SE3005603	Torretta in nylon per cerchi in lega. Interasse fori 70 mm, centro - centro. Ideale per pneumatici alte prestazioni da autovettura e moto. Riduce lo stress del braccio operante. Per smontagomme Sice e compatibili.	1 pz/sc

Chiave telescopica 17/19 - 21/23

Codice	Descrizione	Quantità
23030073	Chiave telescopica con quadro 1/2”. Kit formato da manico allungabile - bussola 17/19 - bussola 21/23.	1 pz/sc

Chiave a croce quadro 1/2 eco		
Codice	Descrizione	Quantità
23030073	Chiave a croce economica. Chiave 17 / 19 / 21 / 22 mm.	1 pz/sc

Chiave a croce quadro 1/2		
Codice	Descrizione	Quantità
23272103	Chiave a croce Usag con quadro 1/2. Chiave 17 / 19 / 22 mm.	1 pz/sc

Chiave a croce quadro 3/4		
Codice	Descrizione	Quantità
23272CA3	Chiave a croce Usag con quadro 3/4. Chiave 24 / 27 / 32 mm.	1 pz/sc

Anello di tenuta		
Codice	Descrizione	Quantità
23020T00	Anello 20 pollici - corda Ø 6 mm.	2 pz/sc
23025T00	Anello 25 pollici - corda Ø 6 mm.	2 pz/sc
23325T00	Anello 25 pollici - corda Ø 9,5 mm.	2 pz/sc
23033t00	Anello 33 pollici - corda Ø 9,5 mm.	2 pz/sc
23425T00	Anello 25 pollici triangolare a V - LR25.	2 pz/sc

Leva GEDORE		
Codice	Descrizione	Quantità
33572000	Lunghezza 8” - 20 cm.	1 pz/sc
33573000	Lunghezza 12” - 30 cm.	1 pz/sc
33574000	Lunghezza 16” - 40 cm.	1 pz/sc
33575000	Lunghezza 20” - 50 cm.	1 pz/sc
33576000	Lunghezza 24” - 60 cm.	1 pz/sc

LEVE PER PNEUMATICI

Leva autocarro HALTE		
Codice	Descrizione	Quantità
33030062	Leva originale Michelin. Lunghezza 80 cm.	1 pz/sc

Leva autocarro FACE		
Codice	Descrizione	Quantità
33030064	Leva originale Michelin. Lunghezza 52 cm.	1 pz/sc



PASTA DI MONTAGGIO

Pasta LAGHI UNIVERSAL			
Codice	Descrizione	Cont.	Quantità
15P10215	Pasta di montaggio universale di colore chiaro, garantisce un perfetto adattamento del pneumatico al cerchio. Contiene additivi antiruggine a antigelo.	5 kg	1 pz/sc

Pasta LAGHI SPORT			
Codice	Descrizione	Cont.	Quantità
15P10425	Pasta di montaggio universale di colore azzurro, garantisce alta scivolosità e alta resa. Asciuga rapidamente, ideale per pneumatici ribassati e run flat.	5 kg	1 pz/sc

Pasta LAGHI SPRINT			
Codice	Descrizione	Cont.	Quantità
15P10205	Pasta di montaggio universale per autovettura e moto di colore chiaro, morbida, ottima scorrevolezza e non sporca il pneumatico.	4 kg	1 pz/sc
15P10206		1 kg	1 pz/sc

Pasta LAGHI TRUCK			
Codice	Descrizione	Cont.	Quantità
15P10605	Pasta di montaggio per autocarro, agricoltura e movimento terra di colore giallo. Ammorbidisce il pneumatico e facilita lo scorrimento sul cerchio.	4 kg	1 pz/sc

Pasta GRIFO			
Codice	Descrizione	Cont.	Quantità
15P10210	Pasta di montaggio per autocarro, agricoltura e movimento terra di colore giallo scuro. Ammorbidisce il pneumatico e facilita lo scorrimento sul cerchio.	4 kg	1 pz/sc

Pasta MICHELIN TIGRE			
Codice	Descrizione	Cont.	Quantità
15P10805	Pasta di montaggio per autocarro, agricoltura e movimento terra di colore giallo intenso ad altissima resa.	4 kg	1 pz/sc

Liquido di montaggio SPRINT LUBE			
Codice	Descrizione	Cont.	Quantità
15P10805	Liquido di montaggio universale per autovetture, moto e autocarro. Colore chiaro. Non sporca il pneumatico. Diluizione consigliata 50% con acqua.	3 lt	1 pz/sc

Liquido di montaggio SOCOLUBE			
Codice	Descrizione	Cont.	Quantità
15P10905	Liquido di montaggio spray Socolube. Per pneumatici moto e autovettura a sezione ribassata e run flat. Indicato per smontagomme “leva la leva”.	400 ml	1 pz/sc

Pasta REMAXX UNIVERSAL			
Codice	Descrizione	Cont.	Quantità
30TT5930632	Pasta neutra ad elevata azione lubrificante in fase di montaggio / smontaggio. Aumenta l’adesione tra gomma e cerchio.	5 kg	1 pz/sc

PASTA DI MONTAGGIO

Pasta REMAXX MONT 2000			
Codice	Descrizione	Cont.	Quantità
30TT5931851	Pasta bianca ideale per applicazioni standard su autovetture e camion.	5 kg	1 pz/sc

Pasta REMAXX CREME - W			
Codice	Descrizione	Cont.	Quantità
30TT5930539	Pasta adatta al montaggio e smontaggio di pneumatici di grandi dimensioni EM. Alto gradi di viscosità.	5 kg	1 pz/sc

Pasta REMAXX TRUCK			
Codice	Descrizione	Cont.	Quantità
30TT5930515	Pasta per autocarro di colore giallo intenso. Garantisce ottima lubrificazione del tallone per facilitare montaggio e smontaggio. Non utilizzare su autovetture.	5 kg	1 pz/sc

AVVITATORI A IMPULSI

Avvitatore mod. LT88			
Codice	Descrizione	Peso	Quantità
55LT88	Avvitatore Laghi Tools da 1/2” con sistema a singolo martello Jumbo. Regolatore di potenza su 3 posizioni. Capacità bullone M10 - M16. Coppia max 880 N m. Velocità a vuoto 9000 rpm. Lunghezza totale 110 mm. Attacco quadro 1/2”. Tubo aria Ø 10 mm. Attacco aria 1/4 npt. Rumorosità 92 db(A). Ideale per lavori su pneumatici vetture e meccanica.	1,1 kg	1 pz/sc

Avvitatore mod. LTP80			
Codice	Descrizione	Peso	Quantità
55LTP80	Avvitatore Laghi Tools da 1/2” con sistema a singolo martello Jumbo. Regolatore di potenza su 3 posizioni. Capacità bullone M10 - M16. Coppia max 746 N m. Velocità a vuoto 9000 rpm. Lunghezza totale 110 mm. Attacco quadro 1/2”. Tubo aria Ø 10 mm. Attacco aria 1/4 npt. Rumorosità 92 db(A). Ideale per lavori su pneumatici vetture e meccanica.	1,5 kg	1 pz/sc

Avvitatore mod. LT110			
Codice	Descrizione	Peso	Quantità
55LT110	Avvitatore Laghi Tools da 1/2” a doppia massa battente Twin Hammer. Regolatore di potenza su 3 posizioni. Capacità bullone M10 - M18. Coppia max 1120 N m. Velocità a vuoto 8000 rpm. Lunghezza totale 187 mm. Attacco quadro 1/2”. Tubo aria Ø 10 mm. Attacco aria 1/4 npt. Rumorosità 89 db(A). Ideale per lavori su pneumatici vetture e meccanica.	2,2 kg	1 pz/sc

Avvitatore mod. LT120			
Codice	Descrizione	Peso	Quantità
55LT120	Avvitatore Laghi Tools da 1/2” a doppia massa battente Twin Hammer. Regolatore di potenza su 3 posizioni. Capacità bullone M10 - M18. Coppia max 1355 N m. Velocità a vuoto 8500 rpm. Lunghezza totale 195 mm. Attacco quadro 1/2”. Tubo aria Ø 10 mm. Attacco aria 1/4 npt. Rumorosità 96 db(A). Ideale per lavori su pneumatici vetture e meccanica.	2,1 kg	1 pz/sc

Avvitatore mod. 734H

Codice	Descrizione	Peso	Quantità
55CP734H	Avvitatore Cp da 1/2” con regolatore di potenza a 4 posizioni e svitamento a potenza massima. Coppia max 576 N m. Velocità a vuoto 8400 rpm. Lunghezza totale 191 mm. Attacco quadro 1/2”. Attacco aria 1/4 npt. Consumo aria 106 l/min. Rumorosità 93 db(A). Utensile versatile e potente. Ideale per tutte le riparazioni e manutenzioni.	2,3 kg	1 pz/sc

Avvitatore mod. DP1800

Codice	Descrizione	Peso	Quantità
55DP1800	Avvitatore Paoli da 1/2” a doppia massa battente con carcassa in materiale composito e regolatore di potenza su 3 posizioni. Capacità bullone M10 - M16. Coppia max 1080 N m. Velocità a vuoto 8500 rpm. Lunghezza totale 166 mm. Attacco quadro 1/2”. Tubo aria Ø 10 mm. Attacco aria 1/4 npt. Rumorosità 93 db(A). Ideale per lavori su pneumatici vetture, trasporto leggero, suv, agricolo.	2,1 kg	1 pz/sc

Avvitatore mod. 2136QXPA

Codice	Descrizione	Peso	Quantità
55IR2136QXPA	Avvitatore Ingersoll da 1/2” a doppia massa battente con carcassa in materiale composito e regolatore di potenza su 4 posizioni. Sistema Quiet Technology per ridurre la rumorosità. Capacità bullone M16. Coppia max 1500 N m. Velocità a vuoto 11000 rpm. Lunghezza totale 189 mm. Attacco quadro 1/2”. Tubo aria Ø 10 mm. Attacco aria 1/4 npt. Rumorosità 90,7 db(A). Utensile leggero e potente.	1,8 kg	1 pz/sc

Avvitatore mod. 2500Pro			
Codice	Descrizione	Peso	Quantità
55KW2500 (ALBERO CORTO)	Avvitatore Kuken da 3/4" a doppia massa battente con regolatore di potenza su 3 posizioni. Capacità bullone M25. Coppia max 1150 N m. Velocità a vuoto 4500 rpm. Lungh. totale 220 (363) mm. Attacco quadro 3/4". Attacco aria 3/8 npt. Consumo aria 450 l/m. Rumorosità 86 db(A). Utensile potente, super leggero e con ridotto consumo d'aria. Disponibile versione con albero prolungato 6".	4,2 kg	1 pz/sc
55KW2500P (ALBERO LUNGO)		5,3 kg	1 pz/sc

Avvitatore mod. LT180			
Codice	Descrizione	Peso	Quantità
55LT180 (ALBERO CORTO)	Avvitatore Laghi Tools da 3/4" a doppia massa battente Twin Hammer e regolatore su 3 posizioni. Capacità bullone M12 - M22. Coppia max 1765 N m. Velocità a vuoto 6000 rpm. Lungh. totale 222 mm. Attacco quadro 3/4". Attacco aria 3/8 npt. Rumorosità 97 db(A). Utensile potente ed elevata fluidodinamicità. Disponibile versione con albero prolungato (lunghezza totale 351 mm.)	3,7 kg	1 pz/sc
55LT180L (ALBERO LUNGO)		6 kg	1 pz/sc

Avvitatore mod. KW3800			
Codice	Descrizione	Peso	Quantità
55KW3800 (ALBERO CORTO)	Avvitatore Kuken da 1" a doppia massa battente con regolatore di potenza su 3 posizioni. Capacità bullone M38. Coppia max 1800 N m. Velocità a vuoto 3700 rpm. Lungh. totale 254 (424) mm. Attacco quadro 1". Attacco aria 3/8 npt. Consumo aria 600 l/m. Rumorosità 89,4 db(A). Utensile potente, super leggero e con ridotto consumo d'aria. Disponibile versione con albero prolungato 6".	7,4 kg	1 pz/sc
55KW38006 (ALBERO LUNGO)		7,8 kg	1 pz/sc

Avvitatore mod. LT240			
Codice	Descrizione	Peso	Quantità
55LT240 (ALBERO CORTO)	Avvitatore Laghi Tools da 1" a doppia massa battente Twin Hammer. Capacità bullone M18 - M36. Coppia max 3428 N m. Velocità a vuoto 5000 rpm. Lungh. totale 275 mm. Attacco quadro 1". Attacco aria 1/2 npt. Rumorosità 98 db(A). Utensile potente ed elevata fluidodinamicità. Disponibile versione con albero prolungato (lunghezza totale 416 mm.)	7,4 kg	1 pz/sc
55LT240L (ALBERO LUNGO)		8,5 kg	1 pz/sc

Carrello ecologico LTKT		
Codice	Descrizione	Quantità
55LTKT	Carrello ecologico silenziato. Consente di ridurre l'inquinamento acustico ed evita all'operatore di respirare polveri nocive provocate dallo scarico diretto dell'aria. Possibilità di regolare la pressione in fase di avvitamento e portarla al massimo in fase di svitamento. Vasca superiore per alloggiare l'utensile e le bussole. Peso 38 kg. Dimensioni ingombro 600 x 700. Altezza 1050 mm. Coppia tubi mt. 3. Avvitatore NON incluso.	1 pz/sc

Carrello ecologico LTKT20		
Codice	Descrizione	Quantità
55LTKT20	Carrello ecologico silenziato. Consente di ridurre l'inquinamento acustico ed evita all'operatore di respirare polveri nocive provocate dallo scarico diretto dell'aria. Possibilità di regolare la pressione in fase di avvitamento e portarla al massimo in fase di svitamento. Vasca superiore per alloggiare l'utensile e le bussole. Serbatoio aria lt. 20. Peso 40 kg. Dimensioni ingombro 600 x 700. Altezza 1050 mm. Coppia tubi mt. 3. Avvitatore NON incluso.	1 pz/sc

Avvitatore mod. M18 FMTIWF2F12-502X			
Codice	Descrizione	Peso	Quantità
55MW478450	Avvitatore Milwaukee a batteria M18 Fuel. Sistema Drive Control con 4 posizioni di velocità e coppia. Bolt Removal per maggior controllo in svitatura. Auto Shut-off per impedire serraggi in so Tecnologia brushless. Capacità bullone M22. Lunghezza 213 mm. Coppia max 745 N m. Coppia max in svitatura 881 Nm. Attacco quadro 1/2”.	2,3 kg	1 pz/sc

Avvitatore mod. M18 ONEFHIWF12-502X			
Codice	Descrizione	Peso	Quantità
55MW459727	Avvitatore Milwaukee a batteria M18 Fuel. Sistema Drive Control con 4 posizioni di velocità e coppia. Tecnologia ONE KEY per personalizzare wireless l’utensile in base all’applicazione da svolgere. Tecnologia brushless. Capacità bullone M33. Lunghezza 213 mm. Coppia max 1356 N m. Coppia max in svitatura 1898 Nm. Attacco quadro 1/2”.	3,3 kg	1 pz/sc

Avvitatore mod. M18 ONEFHIWF34-502X			
Codice	Descrizione	Peso	Quantità
55MW459730	Avvitatore Milwaukee a batteria M18 Fuel. Sistema Drive Control con 4 posizioni di velocità e coppia. Tecnologia ONE KEY per personalizzare wireless l’utensile in base all’applicazione da svolgere. Tecnologia brushless. Capacità bullone M33. Lunghezza 213 mm. Coppia max 1627 N m. Coppia max in svitatura 2034 Nm. Attacco quadro 3/4”.	3,5 kg	1 pz/sc

Avvitatore mod. M18 ONEFHIWF-802X			
Codice	Descrizione	Peso	Quantità
55MW459733	Avvitatore Milwaukee a batteria M18 Fuel. Sistema Drive Control con 4 posizioni di velocità e coppia. Tecnologia ONE KEY per personalizzare wireless l'utensile in base all'applicazione da svolgere. Tecnologia brushless. Capacità bullone M42. Coppia max 2033 N m. Coppia max in svitatura 2400 Nm. Attacco quadro 1".	5,9 kg	1 pz/sc

BUSSOLE MACCHINA

Bussola 1/2" corta			
Codice	Descrizione	mm	Quantità
40802017	Bussola rinforzata corta con quadro 1/2".	17	1 pz/sc
40802018		18	1 pz/sc
40802019		19	1 pz/sc
40802021		21	1 pz/sc
40802022		22	1 pz/sc
40802023		23	1 pz/sc
40802024		24	1 pz/sc
40802025		25	1 pz/sc
40802026		26	1 pz/sc
40802027		27	1 pz/sc
40802030		30	1 pz/sc

Bussola 1/2” lunga			
Codice	Descrizione	mm	Quantità
40814015	Bussola rinforzata lunga con quadro 1/2”. Le misure 15, 17, 19, 21, sono a pareti sottili per permetterne l’utilizzo con qualsiasi tipo di foro cerchio vettura.	15	1 pz/sc
40813017		17	1 pz/sc
40803018		18	1 pz/sc
40813019		19	1 pz/sc
40813021		21	1 pz/sc
40803022		22	1 pz/sc
40803024		24	1 pz/sc
40803027		27	1 pz/sc

Bussola 1/2” lunga rivestita			
Codice	Descrizione	mm	Quantità
40970017	Bussola rinforzata lunga a pareti sottili con quadro 1/2” e rivestimento in materiale plastico per non danneggiare il cerchio in lega. Il set di 3 bussole comprende le misure 17,19,21 con lunghezza standard.	17	1 pz/sc
40970019		19	1 pz/sc
40970021		21	1 pz/sc
40970022		22	1 pz/sc
40970000		17-19-21	1 pz/sc

Bussola 1/2” extra lunga rivestita			
Codice	Descrizione	mm	Quantità
41070017	Bussola rinforzata lunga a pareti sottili con quadro 1/2” e rivestimento in materiale plastico per non danneggiare il cerchio in lega. Lunghezza extra 130 mm.	17	1 pz/sc
41070019		19	1 pz/sc
41070021		21	1 pz/sc

Bussola 1/2” Surface Drive			
Codice	Descrizione	mm	Quantità
40813017SD	Bussola rinforzata lunga con quadro 1/2”. Grazie al profilo Surface Drive è particolarmente indicata per lo smontaggio e il rimontaggio dei bulloni delle vetture Ford, Jeep, Volvo con copribullone in alluminio.	17	1 pz/sc
40813019SD		19	1 pz/sc
40813021SD		21	1 pz/sc

Bussola 1/2” Mercedes e Hyundai			
Codice	Descrizione	mm	Quantità
40970017M	Bussola rinforzata lunga con quadro 1/2” e rivestimento in materiale plastico. Le bussole presentano esagono con profilo a stella per bulloni ruote Mercedes (17 mm.) e Hyundai (21 mm.)	17	1 pz/sc
40970021H		21	1 pz/sc

Bussola 3/4” corta			
Codice	Descrizione	mm	Quantità
40804024	Bussola rinforzata corta con quadro 3/4”.	24	1 pz/sc
40804027		27	1 pz/sc
40804030		30	1 pz/sc
40804032		32	1 pz/sc
40804033		33	1 pz/sc

Bussola 3/4” corta Isuzu			
Codice	Descrizione	mm	Quantità
4080DP34	Bussola rinforzata corta con quadro 3/4”per veicoli commerciali Isuzu. Disponibili con quadro 3/4” (19 mm) oppure quadro 21 mm.	3/4	1 pz/sc
4080DP21		21	1 pz/sc

Bussola 3/4” lunga			
Codice	Descrizione	mm	Quantità
40805024	Bussola rinforzata lunga con quadro 3/4”.	24	1 pz/sc
40805027		27	1 pz/sc
40805030		30	1 pz/sc
40805032		32	1 pz/sc
40805033		33	1 pz/sc

Bussola 1” corta			
Codice	Descrizione	mm	Quantità
40806024	Bussola rinforzata corta con quadro 1”.	24	1 pz/sc
40806027		27	1 pz/sc
40806030		30	1 pz/sc
40806032		32	1 pz/sc
40806033		33	1 pz/sc

Bussola 1” lunga			
Codice	Descrizione	mm	Quantità
40807024	Bussola rinforzata lunga con quadro 1”.	24	1 pz/sc
40807027		27	1 pz/sc
40807030		30	1 pz/sc
40807032		32	1 pz/sc
40807033		33	1 pz/sc

Snodo			
Codice	Descrizione	in	Quantità
40820002	Snodo rinforzato	1/2	1 pz/sc

Raccordo		
Codice	Descrizione	Quantità
40840024	1/2 F - 3/4 M.	1 pz/sc
40840042	3/4 F - 1/2 M.	1 pz/sc
40840046	3/4 F - 1 M.	1 pz/sc
40840064	1 F - 3/4 M.	1 pz/sc

Chiave dinamometrica mod. 666N			
Codice	Descrizione	N m	Quantità
55B666N20	Chiave dinamometrica Beta. Testa con cricchetto reversibile a 72 denti. Il raggiungimento della coppia viene segnalato da uno scatto meccanico percebile all'udito. Nuovo sistema ZeroReset che permette di non azzerare la chiave dopo il suo utilizzo.	40 - 200	1 pz/sc
55B666N30		60 - 300	1 pz/sc

Chiave dinamometrica mod. 720 Quick			
Codice	Descrizione	N m	Quantità
55721020	Chiave dinamometrica Stahlwille. Testa con cricchetto reversibile. Funzionamento a barra di torsione che permette di non scaricare la chiave dopo l'utilizzo.	40 - 200	1 pz/sc

Chiave dinamometrica mod. 730R			
Codice	Descrizione	N m	Quantità
55730R30	Chiave dinamometrica Stahlwille. Testa con cricchetto reversibile. Il cricchetto può essere rimosso tramite un semplice pulsante di sblocco e sostituito con altri utensili compatibili. Funzionamento a barra di torsione che permette di non scaricare la chiave dopo l'utilizzo.	60 - 300	1 pz/sc

BARRE TORSIONALI DINAMOMETRICHE

Barra colorata			
Codice	Descrizione	mm - N m	Quantità
45170110	Barra torsionale quadro 1/2" per il serraggio controllato dei bulloni ruota. Non utilizzare la barra di torsione per svitare i dadi ma solo per avvitare. Per sicurezza si consiglia di controllare sempre il serraggio con chiave dinamometrica.	17 - 110	1 pz/sc
45170120		17 - 120	1 pz/sc
45190090		19 - 90	1 pz/sc
45190120		19 - 120	1 pz/sc
45210100		21 - 100	1 pz/sc
45210120		21 - 120	1 pz/sc
45220150		22 - 150	1 pz/sc

CHIAVI SPECIALI E INSERTI PER BULLONI SICUREZZA

Set inserti per bulloni sicurezza BMW - VAG		
Codice	Descrizione	Quantità
46893200	Set da 20 inserti con lunghezza 25 mm e quadro 17 mm e bussola da 17 mm rivestita e quadro 1/2. Per BMW.	1 pz/sc
46893300	Set da 22 inserti con lunghezza 25 mm e quadro 17 mm e bussola da 17 mm rivestita e quadro 1/2. Per VAG.	1 pz/sc

Set inserti per bulloni sicurezza BMW - VAG		
Codice	Descrizione	Quantità
46BMW200	Set da 20 inserti con lunghezza 37 mm e quadro 17 mm. Per BMW.	1 pz/sc
46VW2000	Set da 20 inserti con lunghezza 37 mm e quadro 17 mm. Per VAG.	1 pz/sc

Set inserti per bulloni sicurezza Porsche		
Codice	Descrizione	Quantità
46BGS9099	Set da 20 inserti. Porsche e Tuareg.	1 pz/sc

Set inserti per bulloni sicurezza Mercedes		
Codice	Descrizione	Quantità
46MB3000	Set da 20 inserti. Mercedes.	1 pz/sc

Kit bussole esagonali doppie		
Codice	Descrizione	Quantità
411165175	Bussola speciale doppia con quadro centrale da 1/2”. La misura è appositamente studiata pe intervenire sui bulloni ruota con ricopertura metallica, tipici Ford e Jeep.	1 pz/sc
411185275	Kit formato da 4 bussole speciali doppie con quadro centrale da 1/2” e una prolunga da 1/2”. Le misure sono appositamente studiate per intervenire sui bulloni ruota con ricopertura metallica, tipici di Ford, Jeep, Range Rover, Volvo. Le bussole hanno doppia misura.	1 pz/sc

Kit bussole esagonali doppie		
Codice	Descrizione	Quantità
411165195P	Kit formato da 4 bussole speciali con quadro da 1/2”. Rivestimento in materiale plastico per non rovinare i cerchi in lega. Le misure sono appositamente studiate per intervenire sui bulloni ruota con ricopertura metallica tipici Ford, Jeep.	1 pz/sc

DADI PER COLONNETTE RUOTA

Dado per colonnette autocarro			
Codice	Descrizione	Chiave	Quantità
73050035	Dado 16 x 2 bombato 18 h.	27	10 pz/sc
73050036	Dado 18 x 1,5 Fiat OM 18 h.	27	10 pz/sc
73050037	Dado 18 x 2,5 Fiat 18 h.	27	10 pz/sc
73050040	Dado rotoblock 18 x 1,5 26 h.	27	10 pz/sc
73050041	Dado rotoblock 20 x 1,5 26,5 h.	30	10 pz/sc
73050042	Dado rotoblock 20 x 1,5 27 h.	32	10 pz/sc
73050043	Dado rotoblock 22 x 1,5 30 h.	33	10 pz/sc