

M18 FHIWF12-0X | Avvitatore ad impulsi M18 FUEL™ ad alta coppia con attacco 1/2" F



- L'avvitatore ad impulsi M18 FUEL™ coniuga una coppia di 1356 Nm con ridotte dimensioni (213 mm di lunghezza), per facilitare l'accesso a spazi stretti.
- Funziona con tutte le batterie Milwaukee® M18™.
- Sistema con 4 modalità DRIVE CONTROL™ che permette di scegliere tra quattro diverse impostazioni di velocità e coppia, per la massima flessibilità in diverse applicazioni.
- Quarta modalità per la massima coppia e un controllo senza eguali nella rimozione dei bulloni.
- Attacco 1/2" quadro con anello di frizione.
- Nuovo LED integrato: più del 40% di luminosità rispetto al precedente modello.
- Il motore brushless Milwaukee® POWERSTATE™ garantisce una maggiore efficienza, maggiore durata e una potenza superiore.

	M18 FHIWF12-0X
Velocità a vuoto (giri/min)	0-550/0-1400/0-1750/0-1750
Voltaggio (V)	18
Capacità batteria (Ah)	-
Tipo batteria	Li-ion
Frequenza del colpo (colpi/min)	0-950/0-1750/0-2100/0-2100
Fornibile in	Valigetta HeavyDuty
Tempo di ricarica batteria	-
N.ro batterie in dotazione	0
Diametro max bullone	M33
Peso con il pacco batteria (kg)	-
Coppia di serraggio max (Nm)	130/400/1356/1356
Coppia in svitatura max (Nm)	1898

M18 FHIWF12-0X | Avvitatore ad impulsi M18 FUEL™ ad alta coppia con attacco 1/2" F



- L'avvitatore ad impulsi M18 FUEL™ coniuga una coppia di 1356 Nm con ridotte dimensioni (213 mm di lunghezza), per facilitare l'accesso a spazi stretti.
- Funziona con tutte le batterie Milwaukee® M18™.
- Sistema con 4 modalità DRIVE CONTROL™ che permette di scegliere tra quattro diverse impostazioni di velocità e coppia, per la massima flessibilità in diverse applicazioni.
- Quarta modalità per la massima coppia e un controllo senza eguali nella rimozione dei bulloni.
- Attacco 1/2" quadro con anello di frizione.
- Nuovo LED integrato: più del 40% di luminosità rispetto al precedente modello.
- Il motore brushless Milwaukee® POWERSTATE™ garantisce una maggiore efficienza, maggiore durata e una potenza superiore.

	M18 FHIWF12-0X
Velocità a vuoto (giri/min)	0-550/0-1400/0-1750/0-1750
Voltaggio (V)	18
Capacità batteria (Ah)	-
Tipo batteria	Li-ion
Frequenza del colpo (colpi/min)	0-950/0-1750/0-2100/0-2100
Fornibile in	Valigetta HeavyDuty
Tempo di ricarica batteria	-
N.ro batterie in dotazione	0
Diametro max bullone	M33
Peso con il pacco batteria (kg)	-
Coppia di serraggio max (Nm)	130/400/1356/1356
Coppia in svitatura max (Nm)	1898

